

PORTA AD IMPACCHETTAMENTO



Le caratteristiche tecniche delle BIG DOOR GIESSE sono:

- Porta ad impacchettamento rapido motorizzata con doppio pannello con resistenza al vento sino a 140 Km/h, struttura superiore portante in acciaio corredata di puleggie di rinvio con cuscinetti e supporti, staffe di ancoraggio, sensori di sicurezza, canaline di scorrimento cavi ed attacchi dei pannelli impacchettabili. Guide di scorrimento verticale in acciaio zincato, verniciato o inox. Traliccio inferiore in acciaio verniciato, costruito a struttura reticolare con tamponamento a pavimento in gomma. Tralicci intermedi scorrevoli nei montanti laterali tramite pattini di guida e sollevati verticalmente da cinghie di portata Kg. 4000 mt a strappo. Sistema di sicurezza a paracadute su albero avvolgitore cinghie di sollevamento. Manovra di sblocco manuale a volantino applicata su gruppo motore fornita di leva di sblocco, per sollevamento in caso di mancanza di corrente (su richiesta). N. 02 telai di chiusura applicabili dalle due parti dei longaroni orizzontali. Manto in pvc autoestinguente cl. II del peso di 900 gr/ mq di colore grigio chiaro.
- Motore auto frenante con alimentazione 220/380 V e 50 Hz 4,5 Hp
- Quadro a norme CE con funzionamento uomo presente.
- Velocità di apertura variabile tra 0,20/0,30 mtl al secondo
- Range Temperatura: -30°C +70°C